


Transmission and Differential Products

Produits pour transmission et différentiel



SHUDDERGUARD™ AUTOMATIC TRANSMISSION TREATMENT

Add to transmission.

- Eliminates shudder caused by degraded ATF or improper fluid type
- Maintains smooth shifting
- Compatible with all automatic transmission fluids
- Compatible with all transmission materials and components
- Provides excellent wear protection
- Contains anti-foam to prevent fluid aeration
- Restores and maintains elasticity of rubber seals and O-rings
- Reduces ATF friction coefficient for smooth transmission operation
- Slows oxidation of transmission fluid
- Ensures smooth torque converter clutch operation

No. 55701 24 x 325 mL

TRAITEMENT SHUDDERGUARD™ POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE

Ajouter à la transmission.

- Élimine les vibrations causées par le liquide de transmission automatique dégradé ou par le mauvais type de liquide
- Assure la douceur des changements de vitesse
- Compatible avec tous les liquides de transmission
- Compatible avec tous les matériaux et composants de la transmission
- Fournit une excellente protection contre l'usure
- Contient des agents antimousse pour prévenir l'aération du liquide
- Restaure et maintient l'élasticité des bagues d'étanchéité et joints toriques en caoutchouc
- Réduit le coefficient de frottement du liquide pour assurer un fonctionnement doux de la transmission
- Ralentit l'oxydation du liquide de transmission
- Assure le fonctionnement doux de l'embrayage du convertisseur de couple

N° 55701 24 x 325 mL

TRANSMISSION CONDITIONER

Add contents to transmission.

- Revitalizes seals and O-Rings to stop and prevent leaks
- Provides smoother operation and protection to extend transmission life, including transaxles
- Extends life of automatic transmission and transaxles
- Contains an anti-foam agent
- Slows oxidation of fluid
- Compatible with all transmission fluids and materials

No. 64550 24 x 250 mL

TRANSMISSION FLUSH KIT

For use with X-Tend® Transmission Flush Equipment.

- Each kit contains 325 mL Transmission Flush and 325 mL Transmission Treatment
- Also available in 946 mL size Flush and Treatment for use with the TranServe® HP.

No. 10211 12 x 2 pak

No. 10364 (Transformer AT™) 12 x 2 pak

No. 10212 (ShudderGuard™) 12 x 2 pak

No. 10026 6 x 2 pak TranServe® High Pressure Kit

TRANSFORMER AT™ AUTOMATIC TRANSMISSION TREATMENT

Add to transmission.

- Transforms Dexron® III/Mercon® and other ATF into highly friction modified OEM replacement fluid
- Fully synthetic formula containing Wynn's ShudderGuard™ Automatic Transmission Treatment chemistry
- Improves low temperature performance when added to mineral oil based ATF's
- Compatible with all ATF's, including synthetic and semi-synthetic
- Formulated to eliminate shudder in automatic transmissions
- Helps stop fluid related shifting problems
- Compatible with all transmission materials and components
- Revitalizes transmission seals and O-rings

No. 15701 24 x 325 mL

TRAITEMENT POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE TRANSFORMER ATMC

Ajouter à la transmission.

- Transforme les liquides Dexron® III/Mercon® et autres liquides de transmission automatique en liquide de rechange d'origine à coefficient de frottement hautement modifié
- Mélange entièrement synthétique bénéficiant de la formule du traitement pour transmission automatique Wynn's ShudderGuardMC
- Améliore le rendement à basse température lorsque le produit est ajouté à un liquide de transmission automatique à base d'huile minérale
- Compatible avec tous les liquides de transmission automatique, y compris les liquides synthétiques et semi-synthétiques
- Conçu pour éliminer les vibrations dans les transmissions automatiques
- Aide à éliminer les problèmes de changements de vitesse reliés au liquide
- Compatible avec tous les matériaux et composants des transmissions
- Revitalise les bagues d'étanchéité et joints toriques des transmissions

N° 15701 24 x 325 mL

CONDITIONNEUR DE TRANSMISSION

Ajouter le contenu à la transmission.

- Revitalise les bagues d'étanchéité et les joints toriques pour arrêter et prévenir les fuites
- Assure le fonctionnement plus doux et la protection pour prolonger la durée de la transmission ou de la boîte-point
- Aide à arrêter et à prévenir les fuites au niveau des bagues d'étanchéité
- Contient un agent antimousse
- Ralentit l'oxydation du liquide
- Compatible avec tous les liquides et matériaux de transmission

N° 64550 24 x 250 mL

NÉCESSAIRE DE RINÇAGE DE TRANSMISSION

Utiliser avec l'équipement de rinçage de transmission X-Tend®.

- Chaque nécessaire contient : Nettoyeur de transmission (325 mL) et Traitement pour transmission (325 mL)
- Nettoyeur et traitement également vendus en format de 946 mL pour utilisation avec l'appareil TranServe® HP

N° 10211 12 x 2 produits

N° 10212 (ShudderGuard™) 12 x 2 produits

N° 10364 (Transformer AT™) 12 x 2 produits

N° 10026 6 x 2 produits (Nécessaire TranServe® haute pression)





Transmission and Differential Products

Produits pour transmission et différentiel

SYNTHETIC GEAR OIL

For use in all gear oil applications where manufacturer recommends SAE 75W-90 gear oil and/or 75W-140 gear oil.

Formulated to:

- Extend equipment life
- Reduce friction and wear
- Prevent corrosion
- For use with Wynn's® DiffServ™ Differential Fluid Service Machine (#05100).

No. 11601 (75W-90) 6 x 1.89 L

No. 14501 (75W-140) 6 x 1.89 L

HUILE À ENGRENAGES SYNTHÉTIQUE

Utiliser pour tous les engrenages pour lesquels le fabricant recommande de l'huile à engrenages SAE 75W-90 et - ou 75W-140.

Conçue pour :

- Prolonger la durée utile de l'équipement
- Réduire le frottement et l'usure
- Prévenir la corrosion
- Utiliser avec l'appareil d'entretien du liquide de différentiel DiffServ^{MC} (n° 05100) de Wynn's®

N° 11601 (75W-90) 6 x 1,89 L

N° 14501 (75W-140) 6 x 1.89 L.



AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH

For use with X-Tend® Transmission Flush Equipment.

- Safe for all transmission components & materials
- Cleans internal transmission components
- Safely removes sludge and varnish deposits
- Prepares transmission for new fluid
- Contains no solvents
- Must be used with Wynn's® Transmission Flush equipment.

No. 64406 24 x 325 mL

NETTOYANT POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE

Utiliser avec l'équipement de rinçage de la transmission X-Tend®

- Sans danger pour tous les composants et matériaux des transmissions
- Nettoie les composants internes de la transmission
- Élimine sans danger les boues et les dépôts de vernis
- Prépare la transmission pour le liquide neuf
- Ne contient aucun solvant
- Doit être utilisé avec l'équipement de rinçage de la transmission Wynn's®

N° 64406 24 x 325 mL

HIGH PERFORMANCE LUBRICANT SUPPLEMENT

Conditions metal surfaces with EP agents and improves viscosity.

- Reduces wear and friction in the gear box, differential and transfer cases
- Quiets gear and bearing noise
- Helps protect against gear galling
- Compatible with all gear box and differential lubricants
- Will not affect operation of limited slip type differentials
- Provides anti-rust for bearing and gear surfaces
- Improves gear oil viscosity index
- Excellent for use as a pre-assembly lubricant

No. 59435 24 x 125 mL

ADDITIF LUBRIFIANT HAUTES PERFORMANCES

Traite les surfaces métalliques avec des agents EP et améliore la viscosité.

- Réduit l'usure et la friction des boîtes d'engrenages, différentiels et roulements
- Élimine les bruits des engrenages et des roulements
- Aide à protéger les engrenages contre l'usure par frottement
- Compatible avec tous les lubrifiants pour boîtes d'engrenages et différentiels
- N'affecte pas le fonctionnement des différentiels autobloquants
- Fournit une protection antirouille aux surfaces des roulements et des engrenages
- Améliore l'indice de viscosité de l'huile à engrenages
- Excellent lubrifiant de pré-assemblage

N° 59435 24 x 125 mL



FRICITION MODIFIER

For limited-slip differentials.

- Enhances limited-slip performance (anti-chatter) of rear axle
- Can be used where GM Part # 1052358, Ford # F3TZ-19B546-MA or Chrysler # 4318060 are recommended
- Compatible with most mineral and synthetic gears oils meeting API GL-4, GL-5 and MIL-PRF-2105E specifications
- Meets requirement of GM 9985380 and Ford WSP-M2C196-A specifications

No. 64101 24 x 125 mL

MODIFICATEUR DE FRICTION

Pour les différentiels autobloquants.

- Améliore la fonction d'autoblocage (anti-vibrations) du pont arrière
- Peut être utilisé à la place des produits recommandés par GM (no de pièce 1052358), Ford (no F3TZ-19B546-MA) et Chrysler (no 4318060)
- Compatible avec la plupart des huiles à engrenages minérales et synthétiques conformes aux normes API GL-4, GL-5 et MIL-PRF-2105E
- Conforme aux exigences des normes 9985380 de GM et WSP-M2C196-A de Ford

N° 64101 24 x 125 mL