



Wynn's Canada Ltée 7090 Edwards Blvd., Mississauga (Ontario) Canada L5S 1Z1
(905) 670-3881 Télécopieur : (905) 670-3829

FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION 01 : NOM/DÉSIGNATION DE LA MATIÈRE

NOM DU PRODUIT TRAITEMENT POUR MOTEUR SÉRIE SIGNATURE WYNN'S (N° DE PIÈCE 35901)
FABRICANT WYNN'S CANADA LTÉE
 7090 EDWARDS BLVD.
 MISSISSAUGA (ONTARIO) L5S 1Z1
 N° DE TÉLÉPHONE 24 H DE CHEMTREC EN CAS D'URGENCE (703) 527-3887 (APPELER À
 FRAIS VIRÉS)
NOM CHIMIQUE S.O.
FAMILLE CHIMIQUE MÉLANGE
FORMULE CHIMIQUE 35901
NOM COMMERCIAL ET SYNONYMES TRAITEMENT D'HUILE
MASSE MOLÉCULAIRE S.O.
USAGE DE LA MATIÈRE S.O.

SECTION 02 : INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	CONDENSATION APPROXIMATIVE (%)	NUMÉRO CAS, NA OU ONU	DL ₅₀ (VOIE, ESPÈCE)	CL ₅₀ (VOIE, ESPÈCE)
-----------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------

AUCUN

SECTION 03 : CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE LIQUIDE
SEUIL OLFACTIF (P.P.M.) S.O.
DENSITÉ 0,87 À 15,6 °C
TENSION DE VAPEUR S.O.
DENSITÉ DE LA VAPEUR (AIR = 1) S.O.
TAUX D'ÉVAPORATION S.O.
POINT D'ÉBULLITION (°C) S.O.
POINT DE CONGÉLATION (°C) S.O.
SOLUBILITÉ DANS L'EAU (20 °C) INSOLUBLE
VOLATILITÉ (PAR VOLUME) S.O.
VOLATILITÉ (PAR VOLUME) S.O.
COEFF. DE RÉPARTITION EAU/HUILE S.O.

NOM DU PRODUIT TRAITEMENT POUR MOTEUR SÉRIE SIGNATURE WYNN'S

SECTION 04 : RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

INFLAMMABILITÉ S.O.
SI OUI, DANS QUELLES CONDITIONS? S.O.

MOYENS D'EXTINCTION UTILISER DE L'EAU PULVÉRISÉE POUR REFROIDIR LES SURFACES EXPOSÉES ET POUR PROTÉGER LE PERSONNEL. INTERROMPRE L'ARRIVÉE DE CARBURANT À L'INCENDIE. UTILISER DE LA MOUSSE, DE LA POUDRE CHIMIQUE OU DE L'EAU PULVÉRISÉE POUR ÉTEINDRE LE FEU.

MARCHES À SUIVRE SPÉCIALES LES POMPIERS DOIVENT UTILISER UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION RESPIRATOIRE ET OCULAIRE. PORTER UN APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME (SCBA) POUR TOUS LES INCENDIES À L'INTÉRIEUR ET POUR TOUT INCENDIE IMPORTANT À L'EXTÉRIEUR.

POINT D'ÉCLAIR (°C) ET MÉTHODE 164 °C PMCC
LIMITE SUPÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ (% PAR VOLUME) S.O.
LIMITE INFÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ (% PAR VOLUME) S.O.
TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION (°C) S.O.
PRODUITS DANGEREUX DE COMBUSTION GAZ TOXIQUES

DONNÉES SUR LES EXPLOSIONS

SENSIBILITÉ À L'IMPACT MÉCANIQUE S.O.
SENSIBILITÉ À UNE DÉCHARGE STATIQUE S.O.

SECTION 05 : DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ CHIMIQUE OUI
SI NON, DANS QUELLES CONDITIONS?

INCOMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS OUI
SI OUI, LESQUELS? COMBURANTS PUISSANTS
RÉACTIVITÉ, ET DANS QUELLES CONDITIONS? S.O.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX : ÉMANATIONS, FUMÉE ET MONOXYDE DE CARBONE.

SECTION 06 : PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

VOIES D'ABSORPTION :

CONTACT DERMIQUE OUI
ABSORPTION DERMIQUE
CONTACT OCULAIRE OUI
INHALATION
INHALATION CHRONIQUE
INGESTION OUI

NOM DU PRODUIT TRAITEMENT POUR MOTEUR SÉRIE SIGNATURE WYNN'S

EFFETS D'UNE EXPOSITION AIGUË : **CONTACT DERMIQUE** : PEUT CAUSER DES ROUGEURS, L'ŒDÈME, LE SÉCHAGE ET LE CRAQUEMENT DE LA PEAU. **CONTACT OCULAIRE** : AUCUNE IRRITATION DES YEUX PRÉVUE. **INGESTION** : LA DL50 CHEZ LES RATS EST DE > 5000 MG/KG.

EFFETS D'UNE EXPOSITION CHRONIQUE : AUCUNE DONNÉE N'EST DISPONIBLE INDIQUANT QUE CE PRODUIT OU SES COMPOSANTS PRÉSENTE UN DANGER CHRONIQUE DE PLUS DE 1 % POUR LA SANTÉ.

LIMITES D'EXPOSITION S.O.

PROPRIÉTÉ IRRITANTE PEAU, YEUX

SENSIBILISATION AU PRODUIT S.O.

PRODUITS SYNERGIQUES S.O.

CANCÉROGÉNÉCITÉ, EFFETS SUR LA REPRODUCTION,
TÉRATOGENÉCITÉ, MUTAGÉNÉCITÉ S.O.

SECTION 07 : MESURES PRÉVENTIVES

MATÉRIEL PERSONNEL DE PROTECTION

GANTS (PRÉCISER) GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES

APPAREIL OCULAIRE (PRÉCISER) LUNETTES DE PROTECTION AVEC ÉCRANS LATÉRAUX

APPAREIL RESPIRATOIRE (PRÉCISER) EN USAGE NORMAL, AUCUN. SI DES VAPEURS SONT PRODUITES, UN APPAREIL RESPIRATOIRE APPROUVÉ EST RECOMMANDÉ.

AUTRES (PRÉCISER) MANCHES LONGUES, PANTALONS.

INSTALLATION TECHNIQUE UN SYSTÈME LOCALISÉ D'ÉVACUATION MÉCANIQUE DANS LES ENDROITS EXIGUS.

PROCÉDURES - FUITES/DÉVERSEMENTS UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE DOIT ÊTRE PORTÉ. VENTILER LE LOCAL SI LE PRODUIT EST DÉVERSÉ DANS UN ENDROIT EXIGU OU MAL VENTILÉ. EMPÊCHER LE PRODUIT DE S'INFILTRER DANS LES ÉGOUTS ET LES VOIES D'EAU. RÉCUPÉRER LE LIQUIDE POUR LE RECYCLAGE ET/OU L'ÉLIMINATION. LE LIQUIDE RÉSIDUEL PEUT ÊTRE ABSORBÉ À L'AIDE D'UNE MATIÈRE INERTE.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS CONSULTER UN EXPERT SUR L'ÉLIMINATION DE LA MATIÈRE RÉCUPÉRÉE. S'ASSURER QUE L'ÉLIMINATION EST CONFORME AUX RÈGLEMENTS DU GOUVERNEMENT. AVISER IMMÉDIATEMENT LES AUTORITÉS CONCERNÉES.

MÉTHODES ET ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION GARDER LES CONTENANTS FERMÉS. MANIPULER ET OUVRIR LES CONTENANTS AVEC PRÉCAUTION. TENIR LOIN D'UNE FLAMME NUE ET DES SOURCES DE CHALEUR. PROTÉGER LA MATIÈRE DE LA LUMIÈRE SOLAIRE. NE PAS PRESSURISER, COUPER, CHAUFFER OU SOUDER LES CONTENANTS VIDES. NE PAS RÉUTILISER LES CONTENANTS VIDES SANS UN NETTOYAGE OU UNE REMISE EN ÉTAT DE QUALITÉ COMMERCIALE. USER D'UNE EXTRÊME PRÉCAUTION POUR LE JAUGEAGE DU RÉSERVOIR. NE PAS MANIPULER À UNE TEMPÉRATURE DÉPASSANT 80 DEGRÉS CELSIUS. SE LAVÉ À FOND APRÈS AVOIR MANIPULÉ LE PRODUIT.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTREPOSAGE DES ÉMANATIONS ODORANTES ET TOXIQUES PEUVENT SE FORMER À PARTIR DE LA DÉCOMPOSITION DE CE PRODUIT S'IL EST ENTREPOSÉ À UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 45 DEGRÉS CELSIUS PENDANT DE LONGUES PÉRIODES, OU SI DES SOURCES DE CHALEUR DÉPASSANT 121 DEGRÉS CELSIUS SONT UTILISÉES.

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX - EXPÉDITION S.O.

NOM DU PRODUIT TRAITEMENT POUR MOTEUR SÉRIE SIGNATURE WYNN'S**SECTION 08 : PREMIERS SOINS****INHALATION** : FAIRE SORTIR LA PERSONNE À L'AIR FRAIS SI DES EFFETS NUISIBLES SONT OBSERVÉS.**CONTACT OCULAIRE** : RINCER LES YEUX À GRANDE EAU PENDANT AU MOINS 15 MINUTES. SI L'IRRITATION PERSISTE, APPELER UN MÉDECIN.**CONTACT DERMIQUE** : LAVER LA ZONE AFFECTÉE L'EAU ET AU SAVON. RETIRER LES VÊTEMENTS CONTAMINÉS. SI L'IRRITATION PERSISTE, APPELER UN MÉDECIN.**INGESTION** : **NE PAS** FAIRE VOMIR. SI LA PERSONNE EST CONSCIENTE, LUI DONNER 2 VERRES D'EAU À BOIRE. APPELER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.AUTRES RENSEIGNEMENTS :
_____**SECTION 09 : RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION DE LA FS**

PRÉPARÉE PAR SERVICE TECHNIQUE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (905) 670-3881

DATE..... 2010-11-19

REMARQUES OU RÉFÉRENCES SUPPLÉMENTAIRES :

CETTE INFORMATION EST À NOTRE CONNAISSANCE EXACTE ET FIABLE À LA DATE DE SA COMPILATION. CEPENDANT, AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE N'EST FAITE QUANT À SON EXACTITUDE, À SA FIABILITÉ ET À SON INTÉGRALITÉ. L'UTILISATEUR A LA RESPONSABILITÉ DE SE SATISFAIRE QUANT À LA PERTINENCE ET À L'INTÉGRALITÉ DE CETTE INFORMATION POUR SON USAGE PARTICULIER.