

MATERIAL SAFETY DATA SHEET : 00005041

WYNN'S CANADA LTEE
7090 EDWARDS BLVD.
MISSISSAUGA, ONTARIO
CANUTEC EMERGENCY #:1-613-996-6666(24HR)

Product: 3839-0015 APPRET POUR COURROIE-WYNN'S #72314

SECTION 01: INFORMATION DU FABRICANT

FABRICANT.....WYNN'S CANADA LIMITED
7090 EDWARDS BLVD.
MISSISSAUGA, ONTARIO
CANADA
L5S 1Z1
CANUTEC EMERGENCY #:1-613-996-6666(24HR)
NOM CHIMIQUE.....3839-0015 APPRET POUR COURROIE
FAMILLE CHIMIQUE.....HYDROCARBURES.
NOMS DE MARQUE ET SYNONYMES.....IDENTIQUE AU NOM CHIMIQUE.
USAGE DE PRODUIT.....ENDUIT.
FORMULE CHIMIQUE.....NON APPLICABLE.
POIDS MOLECULAIRE.....NON APPLICABLE.
CLASSIFICATION DU T.M.D.....BIEN DE CONSOMMATION.
CLASSIFICATION SIMDUT.....A,B5,D2B.
CNFC SECTION 3.3.5.....NIVEAU 2.
NFPA CODE 30B.....NIVEAU 2.
NIVEAU DE HMIS - INCENDIE.....4 HASARD SEVERE.
NIVEAU DE HMIS - SANTE.....2 HASARD MOYEN.
NIVEAU DE HMIS - REACTIVITE.....0 HASARD MINIMUM.

SECTION 02: INGREDIENTS DANGEREUX

%	CAS / TLV	LD/50, ROUTE, SPECIES	LC/50, ROUTE, SPECIES
HEPTANE			
10-30	142-82-5 400 ppm	>15000 mg/kg RAT-ORALE	NON DISPONIBLE
TOLUENE			
30-60	108-88-3 50 ppm	5000 mg/kg RAT - ORALE	8000 ppm (4 h) RAT - INHAL
ISOBUTANE			
7-13	75-28-5	NON APPLICABLE	520000 ppm (2 h) SOURIS - INHAL
PROPANE			
5-10	74-98-6 1000 ppm	NON APPLICABLE	NON DISPONIBLE

SECTION 03: DONNEES PHYSIQUES

ETAT PHYSIQUE.....AEROSOL.
POINT D'EBULLITION.....92-111.
PRESSION DE VAPEUR(P SIG)(AER).....45 - 55.

@ 20 C
 DENSITE DE VAPEUR (AIR=1).....PLUS DE 1.
 (PAR POIDS)
 SOLUBILITE DANS L'EAU (20 C).....NEGLIGEABLE.
 APPARENCE.....LIQUIDE JAUNE CLAIR.
 ODEUR.....ODEUR AROMATIQUE.
 SEUIL DE L'ODEUR.....NON DISPONIBLE.
 DENSITE (LIQUIDE).....0.80-0.84.
 DENSITE (AEROSOL).....0.70-0.74.
 % DE LA VOC DE AEROSOL (W/W).....77-78.
 % DE LA VOLATILITE DE AEROSOL.....77-78.
 (PAR POIDS)
 TAUX D'EVAPORATION.....PLUS DE 1.
 ACETATE DE BUTYLE NORMALE
 pH.....NON APPLICABLE.
 POINT DE CONGELATION:.....NON DISPONIBLE.
 COEFFICIENT DE REPARTITION.....NON DISPONIBLE.
 EAU/HUILE

SECTION 04: DONNEES RELATIVES A

L'EXPLOSION ET AU FEU

PROJECTION DE LA FLAMME-
 AEROSOL
 EST CLASSEE COMME:.....> 45 CM.
 RETOUR DE FLAMME.....NON.
 INFLAMMABILITE.....HAUTEMENT INFLAMMABLE.
 SI OUI, SOUS QUELLES.....CHALEUR EXCESSIVE, ETINCELLES ET FLAMMES.
 CONDITIONS ?
 MOYENS D'EXTINCTION.....DIOXYDE DE CARBONE, POUDRE CHIMIQUE,
 MOUSSE.
 PROCEDURES SPECIALES.....ON PEUT UTILISER L'EAU PROVENANT DES
 GICLEURS DE PULVERISATION POUR REFROIDIR
 LES CONTENANTS FERMES ET EMPECHER UN
 AUGMENTATION DE LA PRESSION LORS DE
 L'EXPOSITION A DES TEMPERATURES
 EXTREMES.PORTER UN APPAREIL RESPIRATOIRE
 AUTONOME ET DES VETEMENTS DE PROTECTION.
 POINT D ECLAIR (C), VASE CLOS.....>-4.
 DE TAGLIAB UE(CONCENTRE)
 TEMPERATURE D'AUTO.....480.
 INFLAMMATI ON
 SEUIL MINIMAL.....1.
 D'INFLAMMA BILITE
 (% VOLUME)
 SEUIL MAXIMAL.....9.5.
 D'INFLAMMA BILITE
 (% VOLUME)
 PRODUITS DE COMBUSTION
 DANGEREUX.....VAPEUR ET FUMEE D'HYDROCARBURES. MONOXYDE
 DE CARBONE LORSQUE LA COMBUSTION EST
 INCOMPLETE.
 DONNEES SUR LES RISQUE
 D'EXPLOSION.
 SENSIBILITE AUX.....NON APPLICABLE.
 DECHARGES STATIQUES
 SENSIBILITE AUX CHOCS.....NON APPLICABLE.

SECTION 05: DONNEES SUR LA REACTIVITE

STABLE CHIMIQUEMENT:

OUI.....SOUS DES CONDITIONS NORMALES.
NON, QUELLES.....NON APPLICABLE.
CONDITIONS ?
COMPATIBILITE AVEC D'AUTRES
SUBSTANCES .
NO, LESQUELLES?.....OXYDANTS PUISSANTS.
PRODUITS DANGEREUX DE
DECOMPOSITION.....VAPEURS ET FUMEE D'HYDROCARBURES. MONOXYDE
DE CARBONE LORSQUE LA COMBUSTION EST
INCOMPLETE.
REACTIVITE, SOUS QUELLES.....NON APPLICABLE.
CONDITIONS ?

SECTION 06: PROPRIETES TOXICOLOGIQUES

VOIE DE PENETRATION

CONTACT AVEC LA PEAU.....PEUT CAUSER DES IRRITATION.
ABSORPTION PAR LA PEAU.....AUCUNE DONNEES DISPONIBLE POUR LE MELANGE
DE CE PRODUIT.
CONTACT AVEC LES YEUX.....PEUT CAUSER DES IRRITATION.
INHALATION AIGUE.....IRRITE LES VOIES RESPIRATOIRES.AGENT(S) DE
PROPULSION - SIMPLE ASPHYXIANT.
INGESTION.....PEUT CAUSER DES MAUX DE TETE, DES NAUSEES,
DES VOMISSEMENTS ET DES FAIBLESSES.
EFFETS D'EXPOSITION AIGUE.....VERTIGES, NAUSEES. IRRITATION DES YEUX ET
DE LA PEAU.
EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE.....LES SOLVANTS PEUVENT CAUSER UNE DERMITE DE
CONTACT.
LIMITE D'EXPOSITION DU.....VOIR SECTION II.
PRODUIT
IRRITATION DU PRODUIT.....IRRITANT DES YEUX ET DE LA PEAU.
CAPACITE DE SENSIBILISATION.....INCONNU(E).
DU PRODUIT
CANCEROGENICITE DU PRODUIT.....LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CE PRODUIT NE
SONT PAS INSCRITS COMME CANCEROGENES PAR
LE NTP (NATIONAL TOXICOLOGY PROGRAM). ILS
NE SONT PAS REGLEMENTES COMME TELS PAR
L'OSHA (OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
ADMINISTRATION) ET N'ONT PAS ETE EVALUES
PAR LE CIRC (CENTRE INTERNATIONAL DE
RECHERCHE SUR LE CANCER) NI PAR L'ACGIH
(AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL
INDUSTRIAL HYGIENISTS).
EFFETS DE REPRODUCTION.....AUCUNE INFORMATION N'EST DISPONIBLE ET
AUCUN EFFET NUISIBLE SUR LA REPRODUCTION
N'EST PRESUME.
TERATOGENESE.....AUCUNE INFORMATION N'EST DISPONIBLE ET
AUCUN EFFET TERATOGENE NUISIBLE N'EST
PRESUME.
MUTAGENESE.....AUCUNE INFORMATION N'EST DISPONIBLE ET
AUCUN EFFET MUTAGENE NUISIBLE N'EST
PRESUME.
PRODUITS SYNERGIQUES.....AUCUN CONNU.

SECTION 07: MESURES DE PREVENTION

GANTS/TYPE.....PORTER DES GANTS RESISTANT AUX PRODUITS
CHIMIQUES.

RESPIRATOIRE/TYPE.....LORS DE L'UTILISATION A L'INTERIEUR DE
FACON CONTINUE, ON RECOMMANDE D'UTILISER
UN RESPIRATEUR DU TYPE A CARTOUCHE
(NIOSH/MSHATC 23C OU EGALER.

YEUX/TYPE.....VERRES DE SECURITE.

CHAUSSURES/TYPE.....HABITUELLEMENT PAS EXIGE.

AUTRE/TYPE.....NON REQUIS(E).

CONTROLES D'INGENIERIE.....VENTILATION - LOCALE (MECANIQUE LORS DE
L'UTILISATION A L'INTERIEUR DE FACON
CONTINUE.

PROCEDURES DE NETTOYAGE.....ELOIGNER TOUTE SOURCE D'IGNITION. UTILISER
FUIITE/DEVE RSEMENT UN MATERIAU ABSORBANT INERTE ET DES OUTILS
QUI NE PRODUISENT PAS D'ETINCELLES. EVITER
D'INHALER LES VAPEURS. AERER L'ENDROIT.
EMPECHER L'ACCES AUX COURS D'EAU.

PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LA
MANUTENTIO N ET
L'ENTREPOSAGE.....RANGER DANS UN ENDROIT FRAIS ET BIEN AERE,
DONT LA TEMPERATURE D'EXCEDE PAS 50 DEG C.

METHODE D'ELIMINATION.....NE PAS PERFORER OU JETER LES CONTENANTS AU
FEU, MEME VIDES.ELIMINER CONFORMEMENT A LA
REGLEMENTATION LOCALE,PROVINCIALE ET
FEDERALE.

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE.....GARDER A L'ECART DES SOURCES DE CHALEUR,
ETINCELLES, OU FLAMMES.

INSTRUCTIONS SPECIALES POUR.....VOIR SECTION 1....CLASSIFICATION DU T.M.D.
EXPEDITION S

SECTION 08: PREMIERS SOINS

PREMIERS SECOURS EN CAS
D'URGENCE.....CONTACT AVEC LES YEUX: RINCER LES YEUX A
GRANDE EAU PENDANT AU MOINS 15 MINUTES ET
CONSULTER UN MEDECIN. CONTACT AVEC LA
PEAU: LAVER LA PEAU ATTEINTE A L EAU ET AU
SAVON DOUX. INHALATION: SORTIE LA VICTIME
AU GRAND AIR. INGESTION: NE PAS FAIRE
VOMIR. OBTENIR IMMEDIATEMENT DES SOINS
MEDICAUX.

SECTION 09: INFORMATION ADDITIONAL

NOTICE DE WYNN'S CANADA LTEE
.....LES RENSEIGNEMENTS FIGURANT SUR LA
PRESENTE FICHE SIGNALETIQUE SONT
FOURNISGRATUITEMENT PAR WYNN'S CANADA
LTEE BIEN QUE NOUS LES CROYONS FIAIBLES,
ILS S ADRESSENT A DES PERSONNES QUALIFIEES
QUI S EN SERVENT A LEURS PROPRES RISQUES.
WYNN'S CANADA LTEE N ASSUME AUCUNE
RESPONSABILITE QUANT AUX EVENEMENTS QUI
PEUVENT SE PRODUIRE OU AUX DOMMAGES QUI
PEUVENT DECOULER DE LEUR UTILISATION. LES

RENSEIGNEMENTS QUI APPARAISSENT SUR LA
PRESENTE FICHE SIGNALETIQUE NE SE
RAPPORTENT QU AU PRODUIT DESIGNÉ SUR
CELLE-CI ET NE S APPLIQUENT PAS A NUE
UTILISATION AVEC D AUTRES SUBSTANCES OU
DANS AUTRES PROCÉDES.

DATE.....11/19/2010