



Wynn's Canada Ltée 7090 Edwards Blvd., Mississauga (Ontario) Canada L5S 1Z1
(905) 670-3881 Télécopieur : (905) 670-3829

FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION 01 : NOM/DÉSIGNATION DE LA MATIÈRE

NOM DU PRODUIT X-TEND SUPRÊME (N° DE PIÈCE 64310, 28)
FABRICANT..... WYNN'S CANADA LTÉE
 7090 EDWARDS BLVD.
 MISSISSAUGA (ONTARIO) L5S 1Z1
 N° DE TÉLÉPHONE 24 H DE CHEMTREC EN CAS D'URGENCE (703) 527-3887 (APPELER À
 FRAIS VIRÉS)
 NOM CHIMIQUE S.O.
 FAMILLE CHIMIQUE..... S.O.
 FORMULE CHIMIQUE 643
 NOM COMMERCIAL ET SYNONYMES..... S.O.
 MASSE MOLÉCULAIRE S.O.
 USAGE DE LA MATIÈRE..... ADDITIF D'HUILE

SECTION 02 : INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	CONDENSATION APPROXIMATIVE (%)	NUMÉRO CAS, NA OU ONU	DL ₅₀ (VOIE, ESPÈCE)	CL ₅₀ (VOIE, ESPÈCE)
HYDROCARBURE DE PÉTROLE	65 – 80 %	64742-58-1	N.D.	N.D.

SECTION 03 : CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE..... LIQUIDE
 SEUIL OLFACTIF (P.P.M.)..... N.D.
 DENSITÉ..... 0,90
 TENSION DE VAPEUR..... < 1
 DENSITÉ DE LA VAPEUR (AIR = 1)..... S.O.
 TAUX D'ÉVAPORATION..... N.D.
 POINT D'ÉBULLITION (°C)..... 315 °C
 POINT DE CONGÉLATION (°C)..... - 6,7 °C
 SOLUBILITÉ DANS L'EAU (20 °C)..... < 1 %
 VOLATILITÉ (PAR VOLUME) 0
 VOLATILITÉ (PAR VOLUME) N.D.
 COEFF. DE RÉPARTITION EAU/HUILE..... N.D.

NOM DU PRODUIT X-TEND SUPRÊME

SECTION 04 : RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

INFLAMMABILITÉ S.O.
SI OUI, DANS QUELLES CONDITIONS? S.O.

MOYENS D'EXTINCTION POUDRE CHIMIQUE, DIOXYDE DE CARBONE, EAU PULVÉRISÉE, MOUSSE.

MARCHES À SUIVRE SPÉCIALES UTILISER DE L'EAU POUR REFROIDIR LES CONTENANTS EXPOSÉS AU FEU. LES POMPIERS DOIVENT PORTER UN APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME.

POINT D'ÉCLAIR (°C) ET MÉTHODE 199 °C

LIMITE SUPÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ (% PAR VOLUME) N.D.

LIMITE INFÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ (% PAR VOLUME) N.D.

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION (°C) N.D.

PRODUITS DANGEREUX DE COMBUSTION LA COMBUSTION PRODUIT DE LA FUMÉE ET DES VAPEURS TOXIQUES

DONNÉES SUR LES EXPLOSIONS

SENSIBILITÉ À L'IMPACT MÉCANIQUE S.O.

SENSIBILITÉ À UNE DÉCHARGE STATIQUE S.O.

SECTION 05 : DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ CHIMIQUE STABLE
SI NON, DANS QUELLES CONDITIONS?

INCOMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS OUI

SI OUI, LESQUELS? COMBURANTS PUISSANTS

RÉACTIVITÉ, ET DANS QUELLES CONDITIONS? S.O.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX LA DÉCOMPOSITION THERMIQUE PEUT PRODUIRE DES OXYDES DE CARBONE, DU SOUFRE, DE L'AZOTE, DU PHOSPHORE, DU ZINC ET DU SODIUM.

SECTION 06 : PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

VOIES D'ABSORPTION :

CONTACT DERMIQUE OUI

ABSORPTION DERMIQUE S.O.

CONTACT OCULAIRE OUI

INHALATION OUI

INHALATION CHRONIQUE S.O.

INGESTION OUI

NOM DU PRODUIT X-TEND SUPRÊME

EFFETS D'UNE EXPOSITION AIGUË : INGESTION – PEUT CAUSER UNE LÉGÈRE IRRITATION DU SYSTÈME DIGESTIF. SIGNES ET SYMPTÔMES : INCONFORT, NAUSÉE, VOMISSEMENTS. CONTACT DERMIQUE – PEUT CAUSER UNE IRRITATION. PEUT ÊTRE ABSORBÉ À LA SUITE D'UN CONTACT PROLONGÉ, CAUSANT DES ROUGEURS, LA DÉLIPIDATION DE LA PEAU DANS LE CAS DES INDIVIDUS SENSIBLES. CONTACT OCULAIRE – PEUT CAUSER UNE IRRITATION DES YEUX À LA SUITE D'UN CONTACT DIRECT. LES SYMPTÔMES COMPRENNENT DES ROUGEURS ET UNE VISION TROUBLE. INHALATION – LES VAPEURS PRODUITES À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES PEUVENT CAUSER UNE IRRITATION DES VOIES RESPIRATOIRES.

EFFETS D'UNE EXPOSITION CHRONIQUE : CETTE MATIÈRE N'A PAS ÉTÉ IDENTIFIÉE COMME ÉTANT CANCÉROGÈNE PAR LES ORGANISMES NTP, IARC ET OSHA. UN CONTACT PROLONGÉ ET RÉPÉTÉ AVEC LA PEAU CAUSE UNE IRRITATION, LA DÉLIPIDATION DE LA PEAU ET DES ROUGEURS.

LIMITES D'EXPOSITIONS.O.

PROPRIÉTÉ IRRITANTES.O.

SENSIBILISATION AU PRODUITS.O.

PRODUITS SYNERGIQUESS.O.

CANCÉROGÉNÉCITÉ, EFFETS SUR LA REPRODUCTION,
TÉRATOGENICITÉ, MUTAGÉNÉCITÉ CETTE MATIÈRE N'A PAS ÉTÉ IDENTIFIÉE COMME ÉTANT
CANCÉROGÈNE PAR LES ORGANISMES NTP, IARC ET
OSHA.

SECTION 07 : MESURES PRÉVENTIVES

MATÉRIEL PERSONNEL DE PROTECTION

GANTS (PRÉCISER) GANTS EN CAOUTCHOUC OU EN PLASTIQUE

APPAREIL OCULAIRE (PRÉCISER) LUNETTES DE PROTECTION

APPAREIL RESPIRATOIRE (PRÉCISER) EN USAGE NORMAL, AUCUN.

AUTRES (PRÉCISER) AUCUN

INSTALLATION TECHNIQUE S'IL SE PRODUIT DES VAPEURS, UN SYSTÈME LOCALISÉ D'ÉVACUATION
MÉCANIQUE EST RECOMMANDÉ.

PROCÉDURES - FUTES/DÉVERSEMENTS UTILISER UNE MATIÈRE ABSORBANTE (SABLE, ARGILE OU
VERMICULITE). RÉCUPÉRER À LA PELLE DANS DES CONTENANTS.
EMPÊCHER LE LIQUIDE DE S'INFILTRER DANS LES ÉGOUTS ET LES
VOIES D'EAU.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS ÉLIMINER CONFORMÉMENT À TOUS RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX,
PROVINCIAUX ET MUNICIPAUX APPLICABLES.

MÉTHODES ET ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION S.O.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTREPOSAGE NE PAS ENTREPOSER DE CONTENANT OUVERT. UTILISER TOUT LE
CONTENU UNE FOIS LE CONTENANT OUVERT.

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX - EXPÉDITION S.O.

NOM DU PRODUIT X-TEND SUPRÊME**SECTION 08 : PREMIERS SOINS**

INGESTION : NE PAS FAIRE VOMIR. DONNER À LA PERSONNE 2 À 3 TASSES D'EAU OU DE LAIT À BOIRE. APPELER UN MÉDECIN.

CONTACT DERMIQUE : LAVER LA ZONE AFFECTÉE À L'EAU ET AU SAVON. SI L'IRRITATION PERSISTE, APPELER UN MÉDECIN.

CONTACT OCULAIRE : RINCER LES YEUX À L'EAU PENDANT 15 MINUTES. SI L'IRRITATION PERSISTE, APPELER UN MÉDECIN.

INHALATION : FAIRE SORTIR LA PERSONNE À L'AIR FRAIS POUR ÉVITER TOUTE INHALATION SUPPLÉMENTAIRE.

AUTRES RENSEIGNEMENTS :

LE TRAITEMENT DÉPENDRA DES SYMPTÔMES CONSTATÉS ET DE L'ÉTAT DE LA PERSONNE. ON PEUT PROVOQUER LE VOMISSEMENT SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE.

SECTION 09 : RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION DE LA FS

PRÉPARÉE PAR SERVICE TECHNIQUE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (905) 670-3881

DATE..... 2011-07-28

REMARQUES OU RÉFÉRENCES SUPPLÉMENTAIRES :